



Porenbetonwerk Laussnitz GmbH & Co.KG
Werkstraße 9
D-01936 Laussnitz

08
0839-CPD-513

EN 771-4 2008+A1 2005

Pórobetonové cihly kategorie II pro nenosné, povětrnostně chráněné zdivo s tenkou vrstvou malty mohou být, co se týče zvukové, teplotní a/nebo požární ochrany dodány na požádání.

| | |
|---|---|
| Rozměry | délka: 624 mm šířka: 50 mm výška: 249 mm |
| Tolerance rozměru | TLMP rovinnost: $\leq 1,0\text{mm}$ planparalelita: $\leq 1,0\text{mm}$ |
| Vzhled | hladký povrch |
| Střední pevnost | LNB |
| Normovaná pevnost | LNB |
| Odolnost proti deformaci | LNB |
| Tabulková hodnota dle EN 998-2:2003 dodatek C | |
| Chování při požáru | Eurotřída A |
| Přijímání vody (hydrofilnost) | LNB |
| Koeficient propustnosti vodní páry | LNB |
| Hrubá hustota | min. hodnota: $>450\text{ kg/m}^3$ max. hodnota: $\leq 500\text{ kg/m}^3$ |
| Ekvivalenty tepelné vodivosti | LNB |
| Mrazuvzdornost | nesmí být používány nechráněné |

DIN 4166 PPpl-0,50-624x50x249